

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 12/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

EPS AQUA P-150

EPS-EN 13163-T2-L2-W2-Sb5-P5-BS200-CS(10)150-DS.(N)2-DS.(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)3

2. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Isolacja cieplna w budownictwie

3. Producent :

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SEGPOL Zofia Segiet

ul. Solskiego 8, 37-500 Jarosław

Zakład Produkcji: Zakład Produkcji Styropianu

Bobrówka 103, 37-543 Laszki

4. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

5. Norma zharmonizowana :

Norma zharmonizowana : EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka lub Jednostki notyfikowane : Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej (1454) przeprowadził wstępne badania w systemie 3 i wydał sprawozdanie z badań

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Tabela 1

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Deklarowany poziom /klasa/wartość graniczna /NPD ¹⁾	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Opór cieplny	Opór cieplny R _D Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ _D Grubość, d _N	Patrz Tabela 2 0,034W/mK T(2) (± 2mm) d _N (patrz Tabela 2)	EN 13163:2012+A1:2015
Reakcja na ogień	Reakcja na ogień	E	EN 13163:2012+A1:2015
Trwałość reakcji na ogień w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia/ degradacji	Trwałość właściwości ²⁾	E	EN 13163:2012+A1:2015
Trwałość oporu cieplnego w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych,	Opór cieplny RD ³⁾ Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ _D ³⁾	Patrz tabela 2 0,034 W/mK	EN 13163:2012+A1:2015

